TTPro s.r.o.
Mučednická 945/3, 616 00 Brno
tel./fax.:(+420) 513 035 171
www.ttpro.cz
e-mail: ttpro@ttpro.cz

Leading Edge Technology

POWER PRO-ROOF



Katalogové č. A5020

DLOUHODOBĚ ELASTICKÁ TĚSNICÍ HMOTA VYZTUŽENÁ SKELNÝM VLÁKNEM
Lepí většinu stavebních materiálů: cihlu, beton, dřevo, olovo, cín, asfaltové střešní krytiny, pozinkované plechy, izolační materiály, PVC, polyester.
Těsnění, lepení a opravy s pomocí jednoho výrobku.
Netvrdne a zůstává stále pružný.
Vhodný k použití na vlhkém povrchu.
Možnost použití při nízkých teplotách: -10 °C.
Snadná a jednoduchá aplikace pomocí nejjednoduššího ručního nářadí: špachtle, štětce apod.

Základní informace
POWER PRO-ROOF je těsnicí hmota s unikátním chemickým složením. Obsahuje asfalt, butylkaučuk a skelná vlákna. Jedná se o produkt s vysokou roztažností a pružností. PRO-ROOF lze aplikovat na většinu stavebních materiálů včetně mokrých povrchů.

Oblast použití
POWER PRO-ROOF pokrývačské práce na střechách plochých i šikmých, opravy všech typů střešních krytin, okapů; klempířské práce atd. Při zajištění základů, betonových konstrukcí, ocelových konstrukcí umístěných pod zemí, hydroizolace apod. Ochrana proti korozi potrubí a podzemních i nadzemních konstrukcí. Jako lepidlo pro opravy asfaltových střešních krytin za studena. **POWER PRO-ROOF** lze nanášet na většinu materiálů používaných ve stavebnictví, jako jsou: cihla, beton, keramické materiály, dřevo, měď, olovo, ocelové pozinkované plechy, izolační materiály, polyvinylchlorid, polyestery a všechny typy střešních krytin.

Aplikační vlastnosti
- Přilne k většině materiálům, přilne i na vlhké povrchy
- Zůstává stále pružný a nepraská
- Lze aplikovat až do – 10 °C

Návod k použití
- Očistěte povrch
- Naneste Pro-roof štětcem nebo špachtlí
- Nechejte zaschnout

Technické údaje

Chemické složení:	obsahuje asfalt, skelná vlákna a butylkaučuk
Pružnost:	170 %
Teplotní odolnost:	od -45 °C do 85 °C
Odolnost proti UV záření:	absolutní (výborná)
Známky stárnutí:	nejsou
Voděodolnost:	absolutní
Odolnost vůči uhlovodíkům:	není odolný
Odolnost vůči atmosférickým vlivům:	výborná
Teploty pro aplikaci:	od -10 °C do 50 °C
Spotřeba:	750 g/m na hladkém povrchu, 1,9 kg/m na porézním povrchu

Nenanášet na povrchy pokryté sněhem nebo ledem !!!

Trvanlivost:	24 měsíců, skladujte na suchém, chladném místě, chraňte před mrazem.
Bezpečnostní opatření:	viz bezpečnostní list.

Balení

Kód zboží	Název	Balení	Typ
A5020	POWER PRO-ROOF	nádoba: 10 kg	lepidla a tmely

Skladování
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte na suchém místě. Doporučená skladovací teplota:+ 5 až +25 °C.

Obecné informace
Pro bezpečnou manipulaci s tímto produktem se podívejte do Bezpečnostního listu.

UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.
Údaje obsažené v tomto listu mohou být uvedeny jako typické hodnoty nebo rozsahy. Hodnoty jsou založeny na skutečných testových datech a jsou ověřovány v pravidelných intervalech.