TTPro s.r.o.
Mučednická 945/3, 616 00 Brno
tel./fax.:(+420) 513 035 171
www.ttpro.cz
e-mail: ttpro@ttpro.cz

Leading Edge Technology



MEGASTICK

Katalogové č. MSM201, MSA201, MSHT201

Popis produktu

MEGASTICK – dvousložkový opravný tmel

Oblast použití

MEGASTICK Metal (ocel) je kovem zesílený epoxidový tmel, který se po vytvrdnutí může řezat, brousit, obrábět a vrtat. Používá se k opravám a lepení oceli, kovů, zdiva, karoserií. Obnova motorových součástí, opravy forem, šablon odlitků, nářadí, vybavení železného potrubí a nádrží.

MEGASTICK Aqua (voda) byl vyvinut pro opravy ve vlhkých, mokrých a podvodních oblastech. Používá se na opravy vodních nádrží, ucpávání zářezů a děr skelného laminátu, Opravy kapajícího těsnění, skříní akumulátorů, horkých van, palivových nádrží, kování potrubí a elektrických spojů.

MEGASTICK High Temperature (vysokoteplotní) se používá na opravy ocelí a kovů, které jsou vystaveny vysokým teplotám. Na opravu motorových bloků, výfukového potrubí, krytů kotle, hořákům, jímky na odpadní olej, vodního čerpadla a opotřebovaným ložiskovým tělesům.

Veškeré druhy MEGASTICK jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití. Neobsahují žádná rozpouštědla a jsou nehořlavá. Jsou odolná vůči uhlovodíkům, ketonům, halogenuhlíkovým sloučeninám, vodným roztokům soli, zředěným kyselinám a zásadám.

Aplikační vlastnosti

- Není potřeba žádného nářadí
- Neobsahuje rozpouštědla
- Po vytvrzeném vrtání a broušení nepraská
- Lze přebarvit
- Rychle vytvrdne

Návod k použití

- Odstraňte lak, rez a oxidaci
- Vytvořte nebo vyvrtejte drážku ve tvaru V
- Obrušte nebo opilujte povrch
- Důkladně vyčistěte a odmastěte povrch
- Uřízněte požadovanou délku hmoty a odstraňte ochranou fólii
- Míchejte tmel hnětáním prsty a palcem, dokud není dosaženo jednolité barvy
- Okamžitě naneste na povrchy, které mají být opraveny
- Přebývající tmel odstraňte vlhkým hadrem nebo prstem

Technické informace

	Metal	Aqua	High Temperature
Chemický základ	Epoxidová pryskyřice	Epoxidová pryskyřice	Epoxidová pryskyřice
Teplotní odolnost	do 150°C	Do 150°C	Do 280°C
Pracovní čas	3 min.	15 min.	15 min.
Pracovní působení	10 min.	30 min.	2 hod.
Čas působení	1 hod.	1 hod.	8 hod.
Tvrdost podle Shore D	80	80	80

Balení

Váleček označený podle použití…….50g
Metal - ocel, Aqua - voda, High Temperature - vysokoteplotní

Skladování

Skladujte v suché a chladné místnosti. V dobře uzavřeném obalu.
Výrobek má min. trvanlivost 6 měsíců

TTPro s.r.o.
Mučednická 945/3, 616 00 Brno
tel./fax.:(+420) 513 035 171
www.ttpro.cz
e-mail: ttpro@ttpro.cz

Leading Edge Technology

Obecné informace

Pro bezpečnou manipulaci s tímto produktem konzultujte bezpečnostní list.

Rozsah dat

Údaje obsažené v tomto listu mohou být uvedeny jako typické hodnoty a/nebo rozsahy. Hodnoty jsou založeny na skutečných testovacích datech a jsou ověřovány v pravidelných intervalech.

Právní doložka

DŮLEŽITÉ: Výroky, technické informace a doporučení uvedená v tomto dokumentu jsou považovány za správné k datu vydání tohoto technického listu. Vzhledem k tomu, že podmínky a způsoby použití výrobku a údajů uvedených v tomto dokumentu jsou mimo naši kontrolu, † Tough Technology Products Limited † se výslovně zříká veškeré odpovědnosti za jakékoliv následky dosažené nebo vyplývající z použití výrobku nebo spoléhání se na tyto informace; ŽÁDNÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ZÁMĚR, ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, NA ZBOŽÍ ZDE POPSANÉ NEBO ZDE POSKYTNUTÉ INFORMACE. Informace zde uvedené se týkají pouze tohoto konkrétně uvedeného výrobku a nemusí platit, pokud je výrobek používán v kombinaci s jinými materiály, nebo v jiném procesu. Uživatel by měl důkladně otestovat aplikaci před uvedením na trh. Nic obsažené v tomto dokumentu nepředstavuje licencí k provozování praxe v rámci patentu, a to by nemělo být vykládáno jako podnět k porušení jakéhokoliv patentu a uživateli se doporučuje podniknout vhodné kroky, aby se ujistil, že žádné navrhované použití výrobku nebude mít za následek porušení patentových práv.
Před manipulací s tímto materiálem, si přečtěte a porozumějte BL (Bezpečnostnímu listu) kvůli dalším informacím o osobních ochranných prostředcích a informacím o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí.