TTPro™

OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

POWER OXI-RUST CONVERTER



VŠEOBECNÉ INFORMACE

POWER OXI-RUST CONVERTER - je to syntetická emulze mléčné barvy, která po kontaktu s ocelí a vlivem vlhkosti obsažené ve vzduchu transformuje oxidy železa v tvrdý, tmavý povlak. Tímto způsobem získaná vrstva po zatvrdnutí chrání povrch před opětovnou korozí. **POWER OXI-RUST CONVERTER** nejen odstraňuje rez, ale je také ideálním podkladem pro všechny natěračské podklady. Díky tomu získáváme během jednoho použití produktu **POWER OXI-RUST CONVERTER** trojí efekt: odstraňujeme rez, zabezpečujeme povrch a získáváme ideální podklad k natírání. Tato technologie nepochybně šetří náš čas a peníze. **POWER OXI-RUST CONVERTER** je po vytvrdnutí voděodolný a odolný na působení rozpouštědel.

TECHNICKÁ DATA

Složení/Forma: Syntetická emulze mléčné barvy, která v důsledku reakce se rzí tvoří vytvrzený, polomatný, tmavý povlak.
Viskozita stanovená Fordovým kelímkem N 4: 45 sec. (mPa.s)
Obsah pevných částic: 52%
Bod vznícení (v uzavřeném kelímku):> 30°C
Hořlavost: suchý film je ohnivzdorný
Teplota aplikace: min. 5°C - max. 40°C
Doba schnutí: léto: 15 min., zima: 45 min.
Vysoká vlhkost a nízké teploty zpomalují proces schnutí. Pro urychlení sušení použijte IR lampu nebo horký vzduch.
Zrychlené korozní zkoušky-solná mlha 5% NaCl za teploty 35°C; DIN 50 021 (ASTM B117) 5 000 hodin.
Teplotní odolnost: -60°C do +150°C.
Bezpečnostní opatření: uvedeno v bezpečnostním listu.

POUŽITÍ

Konstrukce mechanických vozidel, lodí, ocelové a kovové konstrukce, výroba nářadí, mostní stavby, nádrže, potrubní konstrukce, kontejnerové konstrukce, zemědělství a lesnictví, komunální hospodářství, konstrukce strojů apod.

ZAŘAZENÍ

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
ORC	POWER OXI-RUST CONVERTER	1 L	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

Part No. O3010

UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

TTPro s.r.o.
Mučednická 945/3, 616 00 Brno, Česká republika, tel./fax: +420 513 035 171, e-mail: ttpro@ttpro.cz