PRO PTFE DRY-LUBE



VŠEOBECNÉ INFORMACE

PRO PTFE DRY-LUBE je mazivo, které nechytá nečistoty, určené k suchému mazání míst vyžadujících kluznost, ohrožených znečištěním prachem, oleji a tuky. **PRO PTFE DRY-LUBE** je odolné vůči působení vody, alkálií a kyselin a také vůči teplotě v rozsahu -60°C do + 250°C. V extrémních podmínkách je trvale přilnavý. Univerzální použití **PRO PTFE DRY-LUBE** umožňuje, že se používá v mnoha průmyslových odvětvích.

TECHNICKÁ DATA

Forma ve 20°C: prášek
Barva: bílá
Zápach: charakteristický
Rozpustnost ve vodě: nerozpustné

POUŽITÍ

PRO PTFE DRY LUBE je mimořádně účinné při mazání: opancéřovaných lanek, převodových řetězů a kol a dále elementů s nimi spolupracujících, vodících list u automobilových střešních oken, kolejnic automobilových sedadel, dveřních a okenních pantů, zámků, posuvných dveří, mechanismů výklopných oken, nábytkových závěsů, kuličkových ložisek, elektrických přepínačů a také všech elementů pracujících s lehkým a středním zatížení. Kromě toho se výborně osvědčuje ve stříkacích kabinách a jako prostředek zabraňující ulpívání plastických hmot. **PRO PTFE DRY-LUBE** působí účinně dokonce i po dlouhé době neužívání dříve namazaných elementů. Je bezpečné pro umělé hmoty a gumu.

ZAŘAZENÍ

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
PDL **Part No. L1110**	PRO PTFE DRY-LUBE	400ml	MAZADLA

UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

TTPro s.r.o.
Mučednická 945/3, 616 00 Brno, Česká republika, tel./fax: +420 513 035 171, e-mail: ttpro@ttpro.cz