# STRONG HOT CLEAR TAPE




## VŠEOBECNÉ INFORMACE

Připevňování různých lišt v nábytkářském průmyslu. Slepování nápisů pro reklamu. Postavení a přilepení cenovek a identifikačních etiket. Rámečky a jmenovky pro reklamu. Průmyslové lepení vzduchovodů a jejich připojcní.

## TECHNICKÁ DATA

Lepidlo: modifikovaný akrylát
Nosič: polyester
Ochranný film: červený polyproylen, tloušťka 70 mikronů
Barva: průhledná
Odolnost vůči působení teploty: >175°C
Odolnost vůči působení UV-záření: OK.
Gramová váha ochranného filmu: 65 g/m²
Celková tloušťka bez ochranného filmu: 220 mikronů
Pevnost v tahu: 4 kg/cm²
Pevnost ve smyku: 4 kg/cm²
Celková přilnavost se dosáhne za 24 hodin.
Složení lepící pásky:
1. Ochranný film; silikonizovaný, červený polypropylen
2. Průhledné modifikované akrylátové lepidlo
3. Nosič: polyester
4. Průhledné modifikované aktrylátové lepidlo
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

## POUŽITÍ

Používat vždy na suchý, odmaštěný podkład zbavený prachu. **STRONG HOT CLEAR TAPE** je obzvláště vhodná pro slepování 2 hladkých povrchů. **STRONG HOT CLEAR TAPE** dovoluje lepit bez velkých rozdílů ve vzdálenosti (220 mikronů) kov, hliník, dřevo, PVC, PP, PET, ABS, lak, atd. Všechny tyto materiály lze rovněž slepovat i navzájem.

## ZAŘAZENÍ

| Objednací číslo | Název | Balení | Zařazení |
|---|---|---|---|
| SHC12<br>**Part No. A9012** | STRONG HOT CLEAR TAPE12 | Role 50m/12mm | PÁSKY |
| SHC19<br>**Part No. A9019** | STRONG HOT CLEAR TAPE19 | Role 50m/19mm | PÁSKY |

UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**TTPro s.r.o.**
**Mučednická 945/3, 616 00 Brno, Česká republika, tel./fax: +420 513 035 171, e-mail: ttpro@ttpro.cz**